

R134

CARREGADEIRA COMPACTA



Principais Características

- ✓ Braço de elevação de lança PowerView® - Radial
- ✓ Sistema Hydraloc
- ✓ ROPS/FOPS
- ✓ Barra em T dupla
- ✓ Assento almofadado
- ✓ Lâmpada indicadora de carga da bateria
- ✓ Horímetro
- ✓ Disposições de bloqueio contra vandalismo - combustível e tampa do motor

Principais Especificações

- ✓ Capacidade operacional (50%) - 612 kg (1340 lbs.)
- ✓ Altura total até o topo do ROPS - 1826 mm (71,9")
- ✓ Potência bruta - 36,4 kW (48,8 hp) a 2600 rpm
- ✓ Yanmar / 4TNV88 / Estágio 3A
- ✓ 142 Nm (105 ft.-lbs.) @ 1600 rpm torque máximo
- ✓ 2794 mm (110") de altura até o pino da dobradiça
- ✓ 1346 mm (53") de largura da máquina - sem a caçamba
- ✓ 2087 kg (4601 lbs.) de peso operacional

ESPECIFICAÇÕES

MÉTRICO		
Capacities	Capacidade operativa nominal	612 kg
	Peso sem carga	2200 kg
	Carga de basculamento	1224 kg
Weight and dimensions	Distância entre eixos	923 mm
	Altura de elevação - totalmente levantado	3584 mm
	Altura até ao pino de articulação – Totalmente subido	2794 mm
	Altura total até ao teto de proteção	1826 mm
	Ângulo de descarga na altura total	42 °
	Altura de descarga	2197 mm
	Comprimento total com caçamba	2952 mm
	Alcance de descarga à altura máxima	528 mm
	Basculamento para trás à altura do solo	29 °
	Ângulo de volteio na altura total	99 °
	Altura do assento ao solo	853 mm
	Largura total - sem caçamba	1346 mm
	Largura da caçamba	1562 mm
	Distância ao solo	211 mm
	Comprimento total - sem caçamba	2314 mm
	Raio de giro exterior - Frontal com caçamba	1758 mm
	Ângulo de saída (traseiro)	29 °
Performances	Velocidade de deslocamento (sem carga)	10.70 km/h
Wheels	Tipo de transmissão	Hidrostático
	Pneus de serie	10 x 16.5 - 10 PR HD
Engine	Marca do motor	Yanmar
	Modelo do motor	4TNV88
	Norma do motor	Stage IIIA
	Potência Bruta Hp	48.80 Hp
	Torque máx. / Rotação do motor	140 Nm / 1600 rpm
	Fonte de energia	Diesel
	Número de cilindros	4
	Bateria	12 V
	Tomada de Energia	12 V
	Alternador - Amperagem	55 A
	Motor de arranque	3 kW
Hydraulics	Sistema hidráulico	63.40 l/min
	Pressão Hidráulica	190 bar
Tank capacities	Combustível	47 l
	Capacidade do depósito hidráulico	30 l
	Cilindrada	2.20 l
	Caixa da corrente esquerda (LH)	8.30 l
	Caixa da corrente direita (RH)	8.30 l



CARATERÍSTICAS PADRÃO

- Contador de Horas
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Indicador de carga das baterias
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Sistema de Segurança Hydraloc™
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Alarme de reserva
- Dispositivos antivandalismo
- ROPS/FOPS Nível II proteção superior
- À frente e atrás - Luzes de trabalho
- 12Volt Porta de alimentação de volts
- Hand/Foot Controls
- Placa de acesso integral (amovível)
- Sistema de engate All-Tach®

CARATERÍSTICAS OPCIONAIS

- Ação de elevação hidráulica com autonivelamento selecionável 4
- Rotating Beacon
- Sistema de elevação simplificado
- Aquecedor do bloco do motor
- Buzina
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- 3-inch Cinto de segurança de polegadas
- Automatic engine shutdown
- Porta da cabine Swing-out
- Radio
- Easy Manager
- Battery Disconnect
- Banco de suspensão pneumática



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telephone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indica o registro nos Estados Unidos. As marcas comerciais podem ou não estar registradas em outros países.