

R180

CARREGADEIRA COMPACTA



Principais Características

- ✓ Braço de elevação de lança PowerView® - Radial
- ✓ Sistema Hydraloc
- ✓ Nível II ROPS/FOPS
- ✓ Controles duplos T-Bar, Joystick e mão/pé disponíveis
- ✓ Assento almofadado
- ✓ Lâmpada indicadora de carga da bateria
- ✓ Horímetro
- ✓ Disposições de bloqueio contra vandalismo - combustível e tampa do motor

Principais Especificações

- ✓ Capacidade operacional (50%) - 817 kg (1800 lbs.)
- ✓ Altura total até o topo do ROPS - 1948 mm (77")
- ✓ Potência bruta - 68,7 hp (52,1 kW) a 2500 rpm
- ✓ Motor Yanmar 4TNV98-ZNMS3R1, iT4
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs.) @ 2500 rpm torque máximo
- ✓ 3023 mm (119") de altura até o pino da dobradiça
- ✓ Largura da máquina de 1582 mm (62") - sem a caçamba
- ✓ 2892 kg (6376 lbs.) peso operacional

ESPECIFICAÇÕES

		MÉTRICO
Capacities	Capacidade operativa nominal	817 kg
	Peso sem carga	2892 kg
	Carga de basculamento	1633 kg
Weight and dimensions	Distância entre eixos	988 mm
	Altura de elevação - totalmente levantado	3876 mm
	Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	3023 mm
	Altura total até ao teto de proteção	1948 mm
	Ângulo de descarga na altura total	38 °
	Altura de descarga	2379 mm
	Comprimento total com caçamba	3139 mm
	Alcance de descarga à altura máxima	579 mm
	Basculamento para trás à altura do solo	28 °
	Ângulo de volteio na altura total	99 °
	Altura do assento ao solo	930 mm
	Largura total - sem caçamba	1582 mm
	Largura da caçamba	1562 mm
	Distância ao solo	160 mm
	Comprimento total - sem caçamba	2425 mm
	Ângulo de saída	19 °
	Raio de giro exterior - Frontal com caçamba	1869 mm
	Ângulo de saída (traseiro)	19 °
Performances	Velocidade de deslocamento (sem carga)	12.60 km/h
Wheels	Pneus de serie	10 x 16.5 - 10 PR HD
Engine	Marca do motor	Yanmar
	Modelo do motor	4TNV98-ZNMS3R1
	Norma do motor	IT4, Stage IIIA
	Potência Bruta Hp	52.10 kW
	Potência líquida	51.20 kW
	Torque máx. / Rotação do motor	241 Nm / 2500 rpm
	Fonte de energia	Diesel
	Número de cilindros	4
	Bateria	12 V
	Tomada de Energia	12 V
	Alternador - Amperagem	100 A
	Motor de arranque	3 kW
Hydraulics	Sistema hidráulico	71.40 l/min
	Pressão Hidráulica	207 bar
	Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min)	114 l/min
Tank capacities	Combustível	62.50 l
	Capacidade do depósito hidráulico	41.60 l
	Cilindrada	3.30 l
	Caixa da corrente esquerda (LH)	8.50 l
	Caixa da corrente direita (RH)	8.50 l



CARATERÍSTICAS PADRÃO

- Contador de Horas
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Indicador de carga das baterias
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Sistema de Segurança Hydraloc™
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Alarme de reserva
- Dispositivos antivandalismo
- ROPS/FOPS Nível II proteção superior
- À frente e atrás - Luzes de trabalho
- 12Volt Porta de alimentação de volts
- Hand/Foot Controls
- Placa de acesso integral (amovível)
- Sistema de engate All-Tach®

CARATERÍSTICAS OPCIONAIS

- Ação de elevação hidráulica com autonivelamento selecionável 4
- Rotating Beacon
- Sistema de elevação simplificado
- Aquecedor do bloco do motor
- Buzina
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- 3-inch Cinto de segurança de polegadas
- Automatic engine shutdown
- Porta da cabine Swing-out
- Radio
- Easy Manager
- Battery Disconnect
- Banco de suspensão pneumática



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telephone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indica o registro nos Estados Unidos. As marcas comerciais podem ou não estar registradas em outros países.